



# GIGA PRO



Funcionamiento  
silencioso



Alta durabilidad hasta 10.000  
horas de vida útil



Fácil mantenimiento



Bajo consumo

# ESPECIFICACIONES

GIGA PRO

MODELO	LPDDBSU94B15B	LPDDBSU94B18B	LPDDBSU94B25BL	LPDDBSU94B30B	LPDDBSU94B40
PARÁMETROS FÍSICOS					
Tipo de LED	SMD1212	SMD1515	SMD2020	SMD2020	SMD2020
Tamaño del pixel	1,53	1,86	2,5	3,07	4
Tamaño cabinet	640 x 480				
Resolución cabinet	416 x 312	340 x 225	256 x 192	208 x 156	160 x 120
Peso cabinet	8,1				
Cabinet material	Magnalium				
Tamaño módulo	320 x 160				
PARÁMETROS ÓPTICOS					
Brillo	800		1000		
Tasa de refresco	3840				
Escala de grises	13				
Temperatura de color	6500				
Ángulo visión	170 / 170				
Driving tipo	1 / 52	1 / 43	1 / 48	1 / 26	1 / 20
PARÁMETROS ELÉCTRICOS					
Input voltage	100 - 240 VAC				
Consumo	600 / 280	600 / 280	600 / 280	600 / 280	650 / 280
PARÁMETROS AMBIENTAL					
Temperatura stock	-10°C ~+60				
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~+40				
Humedad stock	10 - 85%				
Humedad funcionamiento	10 - 80%				
Rango de protección	IP30				
Mantenimiento	Frontal				

Nota: las especificaciones son sólo de referencia y están sujetas a cambios sin previo aviso

© 2022 SYNETECH WORLD

Sede Principal y Showroom - C. Carabaña, 25 - 28925 Alcorcón, Madrid

Fabricantes de tecnología audiovisual para el sector retail, educativo y empresas.  
Pantallas LED para publicidad y directorios. Pantallas táctiles interactivas para la educación  
y empresas con sistema de videoconferencia integrado.

SYNETECH